

# COWORKING : Notice d'utilisation

COWORKING est recouvert d'une poudre thermodurcissable, de couleur blanche, formulée à partir de résines polyesters hydroxylées hautes performances, offrant d'excellentes propriétés de résistance chimique, de tension et de durabilité. Le produit peut faire l'objet d'écriture et d'effaçage à la manière d'un tableau blanc.

## **Procédure d'utilisation et de nettoyage des panneaux COWORKING**

### **· Feutres utilisables :**

Il est préférable d'utiliser des feutres avec mention "marqueur pour tableau blanc" et à base d'alcool. L'emploi de feutres contenant des cétones est fortement déconseillé car potentiellement difficiles à nettoyer.

A long terme, au fur et à mesure des usages, même les feutres préconisés peuvent finir par engendrer des traces résiduelles de couleur après effaçage à sec. Ces traces sont normales et ne constituent pas un défaut du produit.



### **· Procédure d'effaçage :**

Il est préférable d'effacer rapidement les traces d'écritures au plus tard dans les 24 heures. Au-delà, les propriétés d'effaçabilité du produit ne sont plus assurées. L'effaçage doit être réalisé à sec au moyen d'une brosse spécifique et propre pour "blanc tableau" avec patin en velours ou microfibras ou d'un chiffon microfibras propre.



L'emploi de brosses avec patin en feutre ainsi que l'emploi de moyens de nettoyage souillés ou ayant été utilisés sur d'autres supports est déconseillé, car peuvent rayer le film et diminuer fortement les propriétés d'effaçage à sec du revêtement. Les brosses doivent être remplacées et les chiffons doivent être lavés régulièrement pour conserver une efficacité de nettoyage.

### **· Procédure de nettoyage périodique :**

L'usage de tout tampon abrasif est strictement proscrit.

Si des traces persistent, nous recommandons de nettoyer le panneau à l'aide d'un chiffon doux, propre et humidifié d'un mélange eau / agent de nettoyage pour vitre puis essuyer avec un chiffon doux et propre.

Si le nettoyage standard ne supprime pas complètement les marques résiduelles, nettoyer la surface avec un produit de régénération pour tableau blanc disponible en papeterie.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS OU ELEMENTS ABRASIFS OU CHIMIQUES AUTRES QUE CEUX PRECONISES CI-DESSUS POUR PROCEDER AU NETTOYAGE DU PRODUIT. CE TYPE D'UTILISATION NON CONFORME ENDOMMAGE LE PRODUIT ET LE REND IMPROPRE A UNE UTILISATION NORMALE.